



Grandstream DP725

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6947273705079
Producent	Grandstream Networks, Inc.
Konta SIP	20

Opis produktu

DP725 to bezprzewodowy telefon IP DECT, który pozwala użytkownikom na zwiększenie mobilności ich sieci VoIP w każdym środowisku biznesowym, magazynie, sklepie detalicznym i mieszkaniu. Jest wspierany przez stacje bazowe DECT VoIP [DP750](#), [DP752](#) i [DP755](#) firmy Grandstream i oferuje połączenie mobilności i najwyższej jakości telefonii. Na każdej stacji bazowej ([DP755](#)) można obsłużyć do 10 słuchawek DP725, podczas gdy każda słuchawka DP725 obsługuje zasięg do 400 metrów na zewnątrz (z [DP755](#)) i 50 metrów w pomieszczeniach, z czasem rozmów wynoszącym 50 godzin i czasem czuwania wynoszącym 500 godzin. DP725 oferuje zestaw solidnych funkcji telefonicznych, w tym obsługę do 20 kont SIP na słuchawkę (z [DP755](#)), pełne HD audio, 1,8-calowy kolorowy wyświetlacz, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, funkcję push-to-talk, głośnik i wiele innych. W połączeniu z bazowymi stacjami DECT firmy Grandstream, DP725 oferuje przystępne rozwiązanie bezprzewodowe DECT średniego zasięgu dla każdego użytkownika biznesowego lub domowego.

Cechy:

- Współpraca z bazą [DP750](#) [DP752](#) [DP755](#)
- Obsługuje zasięg do 400 metrów na zewnątrz i 50 metrów wewnątrz przy użyciu DP752 (300 metrów na zewnątrz przy użyciu DP750)
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala (128x160) z 2 programowalnymi miękkimi klawiszami
- Oferuje 50 godzin czasu rozmowy i 500 godzin czasu czuwania
- Obsługuje do 20 kont SIP i 20 linii na jedno urządzenie oraz konferencje trójstronne
- Dedykowany przycisk push-to-talk
- Technologia autoryzacji i szyfrowania DECT w celu ochrony połączeń i konta
- HD audio na głośniku, słuchawce i gnieździe słuchawkowym
- Opcje automatycznego provisioningu obejmują TR-069 i pliki konfiguracyjne XML
- Bezproblemowa kontrola drzwi za pomocą jednego dotknięcia przy użyciu urządzeń dostępu do obiektu z serii GDS od Grandstream
- Aktualizacje oprogramowania i firmware'u bezprzewodowo (over-the-air)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: standard 2 lata , gwarancja 3 lata (2+1) (+ 52,27 zł), gwarancja 4 lata (2+2) (+ 104,55 zł), gwarancja 5 lat (2+3) (+ 156,82 zł)

Specyfikacja

Interfejs bezprzewodowy

Normy telefoniczne: DECT

Pasma częstotliwości:

1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz

(Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia),

Urządzenia peryferyjne	<p>1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan) Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan) Zasięg na zewnątrz: do 400 m (DP752/DP755) lub do 300 m (DP750) Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala (128 x 160) z matrycą TFT 27 klawiszy, w tym dwa klawisze programowane, pięć klawiszy do nawigacji/menu, pięć klawiszy do obsługi następujących funkcji: ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, WYCISZANIE, WYSYŁANIE, ZASILANIE / KOŃCZENIE POŁĄCZENIA, trzy klawisze boczne, w tym dwa przyciski regulacji głośności (zwiększanie i zmniejszanie) oraz jeden klawisz „naciśnij, aby mówić” Trójkolorowa dioda MWI Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm Zdejmowany zacpek na pasek Port USB Type-C umożliwiający ładowanie oraz działanie bez baterii</p>
Protokół/standardy	<p>Zgodne ze standardem HAC (Hearing Aid Compatibility – zgodność z aparatami słuchowymi)</p>
Kodeki głosowe	<p>Kodek G.722 do dźwięku HD i kodek G.726 do dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez stację bazową działającą w systemie DECT), AEC, AGC, redukcja hałasów otoczenia na mikrofonie słuchawki, zaawansowane tłumienie szumów dźwięku przychodzącego</p>
Funkcje telefoniczne	<p>Wstrzymanie, przekazanie, przekierowanie, trójkierunkowa konferencja, „naciśnij, aby mówić”, interkom, książka telefoniczna z możliwością pobierania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczna odpowiedź, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania</p>
Dźwięk w jakości HD	<p>Tak, zarówno słuchawka, jak i zestaw głośnomówiący</p>
Bezpieczeństwo	<p>Uwierzytelnianie i szyfrowanie w systemie DECT</p>
Obsługa wielu języków	<p>Angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, francuski, grecki, hebrajski,</p>

Aktualizacja / zdalna konfiguracja	hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słowacki, szwedzki, turecki Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawek
Dostęp przez wiele linii	Każda słuchawka może łączyć się z maksymalnie 20 liniami
Zasilanie i oszczędność energii	Uniwersalne wejście zasilania 100–240 V AC, 50/60 Hz; wyjście 5 V DC, 1 A; złącze USB-C Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh (500 godzin w trybie czuwania i 50 godzin rozmowy)
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zaczep na pasek, akumulator, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Słuchawka: 135 x 49 x 15,5 mm, stacja do ładowania: 85 × 85 × 25 mm
Masa	Słuchawka: 107 g; stacja do ładowania: 61 g; zasilacz uniwersalny: 55 g; opakowanie: 364 g
Temperatura i wilgotność	Działanie: -10°C do 45°C (14°F do 113°F); ładowanie: 0°C do 45°C (32°F do 113°F) Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F); wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC