

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/grandstream-dp735-p-151.html>

Grandstream DP735

Cena brutto	410,00 zł
Cena netto	333,33 zł
Dostępność	Dostępność - do 14 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DP735
Kod EAN	6947273705406
Producent	Grandstream Networks, Inc.
Konta SIP	20

Opis produktu

DP735 to wytrzymała bezprzewodowa słuchawka IP DECT, zaprojektowana z myślą o użytkownikach korzystających z technologii VoIP w różnych środowiskach, w tym w firmach, magazynach, sklepach detalicznych oraz budynkach mieszkalnych. Urządzenie jest w pełni kompatybilne ze stacjami bazowymi DECT VoIP Grandstream DP750, DP752 oraz DP755, zapewniając niezrównaną mobilność oraz wysoką jakość usług telefonicznych. Każda stacja bazowa (DP755) obsługuje do 10 słuchawek DP735, które oferują zasięg do 400 metrów na otwartej przestrzeni (w połączeniu z DP755) oraz do 50 metrów w budynkach. Słuchawka zapewnia do 65 godzin rozmów oraz aż 650 godzin czasu czuwania.

DP735 oferuje szereg zaawansowanych funkcji, takich jak obsługa do 20 kont SIP na jedną słuchawkę (w połączeniu z DP755), dźwięk w technologii Full HD, 2,4-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD, gniazdo 3,5 mm do podłączenia zestawu słuchawkowego, funkcję Push-to-Talk, zestaw głośnomówiący oraz wiele innych opcji. Po sparowaniu z odpowiednimi stacjami bazowymi DECT firmy Grandstream, DP735 stanowi kompleksowe, wysokiej klasy rozwiązanie bezprzewodowe DECT, dedykowane zarówno użytkownikom biznesowym, jak i domowym.

Cechy:

- Współpraca z bazą [DP750 DP752 DP755](#)
- Zasięg do 400 metrów na otwartej przestrzeni (z DP755) i 50 metrów w pomieszczeniach
- 2,4-calowy wyświetlacz TFT LCD (240x320) z 3 programowalnymi klawiszami funkcyjnymi
- Do 65 godzin rozmów i 650 godzin czasu czuwania
- Obsługuje do 20 kont SIP i 20 linii na jedną słuchawkę oraz konferencje 3-osobowe
- Technologia uwierzytelniania i szyfrowania DECT dla ochrony połączeń i kont
- Dedykowany przycisk Push-to-Talk; wbudowane czujniki zbliżeniowe i akcelerometryczne
- Opcje automatycznej konfiguracji, w tym TR-069 i pliki konfiguracyjne XML
- Obsługuje automatyczną konfigurację Zero Config z serią IP PBX UCM firmy Grandstream
- Dźwięk w jakości HD dla maksymalnej czystości i jakości rozmów; głośnomówiący z pełnym dupleksem
- **Wytrzymała konstrukcja, klasa odporności IP67 - wodoodporna, pyłoszczelna, odporna na środki chemiczne do czyszczenia, antybakteryjna obudowa, odporna na upadki z wysokości do 2,5 m**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: standard 2 lata , gwarancja 3 lata (2+1) (+ 52,27 zł), gwarancja 4 lata (2+2) (+ 104,55 zł), gwarancja 5 lat (2+3) (+ 156,82 zł)

Specyfikacja

Interfejs bezprzewodowy

Normy telefoniczne:DECT

Pasma częstotliwości:

1880–1900 MHz (Europa), 1920–1930 MHz (Stany Zjednoczone), 1910–1920 MHz (Brazylia), 1786–1792 MHz (Korea), 1893–1906 MHz (Japonia), 1880–1895 MHz (Tajwan)

Liczba kanałów: 10 (Europa), 5 (Stany Zjednoczone, Brazylia lub Japonia), 3 (Korea), 8 (Tajwan)

Zasięg na zewnątrz: do 400 m (DP752/DP755) lub do 300 meterów (DP750)

Zasięg w pomieszczeniach: do 50 m

Urządzenia peryferyjne

2,4-calowy (240 × 320) kolorowy wyświetlacz TFT LCD

27 klawiszy, w tym 3 klawisze funkcyjne, 5 klawiszy nawigacyjnych/menu, 4 dedykowane klawisze funkcyjne: GŁOŚNIK, WYCISZENIE, WYŚLIJ, ZASILANIE/ZAKOŃCZENIE, 3 klawisze boczne, w tym 2 klawisze głośności (zwiększanie i zmniejszanie) i 1 klawisz Push-to-Talk

3-kolorowa dioda LED MWI Port słuchawkowy 3,5

	mm
	Czujniki zbliżeniowe i akcelerometr Zdejmowany zacpek na pasek
	Port Micro-USB port umożliwiający alternatywne ładowanie oraz działanie bez baterii
Protokół/standardy	Tryb dzwonienia z wibracją Zgodność ze standardem kompatybilności aparatów słuchowych (HAC)
Kodeki głosowe	Kodek G.722 dla dźwięku HD i kodek G.726 dla dźwięku wąskopasmowego (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC i OPUS są obsługiwane przez towarzyszącą stację bazową DECT), AEC, AGC, redukcja szumów otoczenia w mikrofonie słuchawki, zaawansowana redukcja szumów dla dźwięku połączenia przychodzącego
Funkcje telefoniczne	Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, trójkierunkowa konferencja, funkcja Push-to-Talk, interkom, książka telefoniczna z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń, automatyczne odbieranie, kliknięcie w celu nawiązania połączenia, elastyczny plan wybierania numerów
Dźwięk w jakości HD	Tak, zarówno słuchawka, jak i głośnik
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie i szyfrowanie DECT
Obsługa wielu języków	angielski, czeski, niemiecki, hiszpański, francuski, hebrajski, włoski, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, turecki, arabski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, japoński, koreański, słowacki, serbski, grecki, szwedzki
Aktualizacja/zdalna konfiguracja	Aktualizacja oprogramowania przez sieć bezprzewodową (SUOTA), zdalna konfiguracja słuchawki przez sieć bezprzewodową
Dostęp do wielu linii	Każda słuchawka umożliwia dostęp do maksymalnie dwudziestu (20) linii
Zasilanie i oszczędność energii	Zasilacz uniwersalny; wejście 100–240 VAC 50/60 Hz; wyjście 5 VDC 1 A; złącze Micro-B USB; Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh, 650 godzin czuwania i 65 godzin rozmów (dane laboratoryjne)
Zawartość opakowania	Słuchawka, zasilacz uniwersalny, podstawka

	ładująca, zaczep do paska, 1 bateria, skrócona instrukcja obsługi
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	Słuchawka: 166,00 × 57,80 × 26,30 mm; podstawka ładująca: 82,00 × 80,00 × 30,60 mm
Masa	Słuchawka: 221,5 g; Podstawka ładująca: 56 g; Zasilacz uniwersalny: 55 g; Opakowanie: 535 g
Wodoodporność	Klasa ochrony IP67 — wodoodporność, pyłoszczelność, odporność na środki czyszczące, obudowa antybakteryjna, odporność na upadek z wysokości 2,5 m
Temperatura i wilgotność	Praca: -10° do 45°C (14 do 113°F); Ładowanie: 0 do 45°C (32 do 113°F) Przechowywanie: -20°C do 60°C (-4 do 140°F); Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC