



Grandstream GBX20

Cena brutto	585,00 zł
Cena netto	475,61 zł
Dostępność	Dostępność - do 14 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6947273702931
Producent	Grandstream Networks, Inc.

Opis produktu

GBX20 to moduł sekretarski, który dodaje funkcjonalność, wszechstronność i elastyczność do telefonów IP GRP2615, GRP2624, GRP2650, GRP2670, a także do telefonów wideo IP GXV3350 i GXV3450. Posiada ekran LCD o rozdzielczości 272x480 pikseli, który oferuje do 40 kontaktów na moduł, z możliwością obsługi do 160 kontaktów poprzez użycie 4 modułów. GBX20 obsługuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji połączeń, w tym BLF, parkowanie, odbieranie połączeń, szybkie wybieranie, obecność, interkom, wideokonferencje, transfer, przekierowanie połączeń i wiele więcej. To idealne rozwiązanie dla firm i recepcjonistów zarządzających dużymi woluminami połączeń. GBX20 zapewnia maksymalną produktywność poprzez skuteczne monitorowanie i przekazywanie przychodzących połączeń.

Cechy:

- Ekran kolorowy TFT LCD o rozmiarze 4,3 cala (272x480 pikseli)
- 20 linii na stronę (każdy moduł zawiera 2 strony, umożliwiając do 40 linii na moduł)
- 160 linii przy czterech połączonych szeregowo modułach
- Funkcje BLF, parkowanie /odbieranie połączeń, szybkie wybieranie, obecność, wideokonferencje, interkom, transfer/przekierowanie połączeń i więcej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: standard 2 lata , gwarancja 3 lata (2+1) (+ 70,72 zł), gwarancja 4 lata (2+2) (+ 141,44 zł), gwarancja 5 lat (2+3) (+ 212,17 zł)

Specyfikacja

Linie	20 na stronę (każdy moduł zawiera 2 strony, do 40 linii na moduł Maksymalnie 160 przy czterech połączonych szeregowo modułach
Compatible telefony IP Grandstream	GRP2615, GRP2624, GRP2650, GRP2670, GXV3350 oraz GXV3450
Wyświetlacz graficzny	Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3 cala (272x480) TFT
Obsługa funkcji	Lokalny graficzny interfejs użytkownika: Wyświetlanie wielu linii/połączeń
Zasilanie	Pojedynczy GBX20 może być zasilany przez telefon macierzysty (GRP2615 lub GXV3350); kiedy połączone są 2 lub więcej GBX20, zasilanie GBX20 zapewniać będzie dołączony zasilacz 12 V /1 A.
Uaktualniania oprogramowania układowego	Oprogramowanie układowe GBX20 jest aktualizowane przez bezpośrednie pobieranie z sieci za pośrednictwem połączenia sieciowego telefonu macierzystego (GRP2615 lub GXV3350) oraz konfigurację uaktualnienia oprogramowania układowego.
Właściwości fizyczne	Wymiary: 210 mm × 124 mm × 33,5 mm; Waga urządzenia: 360 g; Waga w opakowaniu: 700 g
Temperatura i wilgotność	Działanie: od 0°C do 40°C Przechowywanie: od -10°C do 60°C Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji
Zawartość opakowania	Tablica rozszerzeń GBX20, podstawka, płytką łącząca tablicy rozszerzeń, wkręty, kabel USB, skrócona instrukcja obsługi, zasilacz 12 V/1 A.
Zgodność	FCC: Część 15 klasa B IC: ICES-003 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1