

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/grandstream-grp2601w-p-70.html>

Grandstream GRP2601W

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Cena brutto | 185,00 zł |
| Cena netto | 150,41 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod EAN | 6947273703488 |
| Producent | Grandstream Networks, Inc. |
| Konta SIP | 2 |

Opis produktu

GRP2601 to podstawowy model serii telefonów klasy operatorskiej GRP, zaprojektowanej z myślą o zdalnym zarządzaniu, oraz prostych i szybkich wdrożeniach na dużą skalę. **Występuje w trzech wersjach GRP2601 z zasilaczem, GRP2601P z PoE (bez zasilacza) oraz GRP2601W z obsługą Wi-Fi.** Wszystkie wersje wyróżniają się eleganckim wyglądem i zestawem funkcji nowej generacji, w tym 5-stronną konferencją głosową, obsługą EHS dla zestawów słuchawkowych Plantronics, Jabra i Sennheiser, oraz obsługą wielu języków. Seria GRP obejmuje funkcje zabezpieczeń klasy operatorskiej zapewniające bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym, w tym bezpieczny rozruch, podwójne obrazy oprogramowania układowego i szyfrowane przechowywanie danych. Chmura Grandstream GDMS umożliwia zdalne i bezpieczne konfigurowanie, zarządzanie, oraz monitorowanie wszystkich punktów końcowych z serii GRP.

- 2 konta SIP, 2 linie
- GRP2601P zawiera wbudowane PoE, które zasila urządzenie i zapewnia mu połączenie sieciowe
- GRP2601W zawiera wsparcie dla Wi-Fi 2,4 GHz
- Zdalna konfiguracja i *provisioning*
- 5-stronne konferencje głosowe
- Słuchawka z redukcją szumów
- EHS dla zestawów słuchawkowych Plantronics, Jabra i Sennheiser
- Ochrona na poziomie korporacyjnym, obejmująca bezpieczny rozruch, podwójne obrazy oprogramowania układowego i szyfrowane przechowywanie danych



| Model | GRP2601/P | GRP2602/P/W | GRP2603/P | GRP2604/P |
|---------------------|---|---|--|--|
| Display | 132 x 48 (2.21") LCD display | 132 x 48 (2.21") backlit graphical LCD display | 132 x 64 backlit graphical LCD display | 132 x 64 backlit graphical LCD display |
| Line/MP Keys | 4 MPK | 2 SIP, 4 MPK | 3 SIP, 4 MPK | 3 SIP, 4 MPK |
| SIP Accounts | 2 SIP Accounts | 4 SIP Accounts | 6 SIP Accounts | 6 SIP Accounts |
| Audio Conferencing | 5-way audio conferencing | 5-way audio conferencing | 5-way audio conferencing | 5-way audio conferencing |
| Auxiliary Ports | RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics & Jabra & Sennheiser headsets) | RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics & Jabra & Sennheiser headsets) | RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics & Jabra & Sennheiser headsets) | RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics & Jabra & Sennheiser headsets) |
| Network Interfaces | Dual switched auto-sensing 10/100 Mbps Ethernet ports, integrated PoE (GRP2601P only) | Dual switched auto-sensing 10/100 Mbps Ethernet ports, integrated PoE (GRP2602P only) | Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Ethernet ports, integrated PoE (GRP2603P only) | Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Ethernet ports, integrated PoE (GRP2604P only) |
| Wi-Fi | No | Yes (GRP2602W only) | No | No |
| Device Management | GDMS | GDMS | GDMS | GDMS |
| Swappable Faceplate | No | Yes | Yes | Yes |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: standard 2 lata , gwarancja 3 lata (2+1) (+ 18,45 zł) , gwarancja 4 lata (2+2) (+ 36,90 zł) , gwarancja 5 lat (2+3) (+ 55,35 zł)

Specyfikacja

Protokoły/standardy

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

Interfejsy sieciowe

Podwójne komutowane porty Ethernet 10/100 Mb/s z automatycznym wykrywaniem, zintegrowany zasilacz PoE (tylko model GRP2601P)

Wi-Fi

GRP2601W, pojedyncza częstotliwość, 2,4 GHz, 802.11 b/g/n/ax (tylko 2,4G)

Przyciski funkcyjne

Cztery programowalne kontekstowe klawisze ekranowe XML, pięć klawiszy (nawigacja, menu). Osiem dedykowanych klawiszy funkcyjnych: WIADOMOŚĆ (z wskaźnikiem LED), PRZEKAZANIE, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYSŁANIE/PONOWNE WYBRANIE, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ-

Kodeki i funkcje głosowe

Obsługa G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (szerokie pasmo), G.723, iLBC, OPUS, DTMF w

| | |
|----------------------------------|--|
| Funkcje telefoniczne | <p>paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB</p> <p>Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, pięciokierunkowe konferencja, parkowanie połączeń, odbieranie połączeń, książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 2000 elementów) z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 800 zapisów), automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania numerów, usługa hot desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe</p> |
| Porty pomocnicze | Złącze słuchawkowe RJ9 (pozwala na obsługę funkcji EHS dla zestawów słuchawkowych Plantronics, Jabra i Sennheiser) |
| Podstawka | Tak, możliwe ustawienie pod jednym kątem (45°), mocowanie na ścianie (wspornik do montażu ściennego sprzedawany osobno*) |
| QoS | Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |
| Bezpieczeństwo | Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bitów), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x, bezpieczny rozruch |
| Obsługa wielu języków | Angielski, chiński, koreański, japoński, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chorwacki i nie tylko |
| Aktualizacja/zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu GDMS/TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfowanego za pomocą AES |
| Zasilanie i oszczędność energii | Uniwersalny zasilacz, wejście 100–240 V AC, 50–60 Hz; wyjście +5 V DC, 600 mA; □PoE: IEEE802.3af, klasa 1, 3,84 W; IEEE802.3az (EEE) (tylko model GRP2601P) |
| Temperatura i wilgotność | Działanie: od 0°C do 40°C □Przechowywanie: od -10°C do 60°C □Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji |

Zawartość opakowania

Telefon GRP2601/2601P/GRP2601W, słuchawka z przewodem, podstawka, uniwersalny zasilacz (tylko model GRP2601), kabel sieciowy, instrukcja szybkiej instalacji

Właściwości fizyczne

Wymiary: 208mm (dł.) × 180mm (szer.) × 63,4mm (wys.) (ze słuchawką) □ Masa urządzenia: 650 g; masa brutto 810 g (860 g w przypadku modelu GRP2601)