

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/grandstream-gxp2200ext-p-72.html>

Grandstream GXP2200EXT

Cena brutto	415,52 zł
Cena netto	337,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6947273701095
Producent	Grandstream Networks, Inc.

Opis produktu

Moduł sekretarski GXP2200 to idealny wybór dla zapewnienia potężnej kontroli nad połączeniami oraz elastyczności dla każdego użytkownika. Sam moduł charakteryzuje się intuicyjnym i klarownym projektem, posiada 20 dwukolorowych klawiszy rozszerzeń oraz 2 klawisze strzałek do przełączania stron. Każdy moduł obsługuje widoczność dla maksymalnie 40 dodatkowych kontaktów i rozszerzeń, umożliwiając także połączenie do 4 modułów GXP2200EXT z kompatybilnymi telefonami Grandstream, co pozwala na widoczność dla maksymalnie 160 nowych kontaktów/rozszerzeń. Użytkownicy mogą cieszyć się dodatkową produktywnością, jaką przynosi moduł GXP2200EXT ze względu na bogate funkcje. Obsługuje on tradycyjne funkcje połączeń na każdym z jego programowalnych przycisków, w tym widoczność linii połączenia/wspólną widoczność połączenia, stan pola sygnalizującego zajętość, parkowanie/odbieranie połączeń, szybkie wybieranie, obecność, interkom oraz konferencje/transfer/przekierowanie. Wspierany przez GXP2140, GXP2170 oraz GXV3240.

Cechy:

- Podświetlany ekran LCD 128x384 pikseli
- 20 programowalnych dwukolorowych przycisków
- 2 strony na moduł (łącznie 40 numerów)
- BLF (Busy Lamp Field), szybkie wybieranie
- 160 linii przy 4 połączonych szeregowo modułach
- Moduł pasuje do GXP2140, GXP2170 oraz GXV3240.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: standard 2 lata , gwarancja 3 lata (2+1) (+ 262,53 zł), gwarancja 4 lata (2+2) (+ 525,07 zł), gwarancja 5 lat (2+3) (+ 787,64 zł)

Specyfikacja

Lines	-20 per page (each module contains 2 pages, for up to 40 lines per module -Up to 160 with 4 daisy-chained modules
Compatible Grandstream IP phones	GXP2140, GXP2170 and GXV3240
Feature Support	Local GUI with animation driven from the host GXP2140 or GXP3240 phone; Multiple line/call appearances
Power	Powered by the host phone
Firmware	Upgrades Delivered by the host phone
Dimensions (L x W x H)	206 mm x 117mm x 32mm
Weight	0.38kg
Temperature	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Humidity	10%-90% Non-condensing
Compliance	FCC/CE/C-Tick