

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/grandstream-ucm6304-p-85.html>

Grandstream UCM6304



Cena brutto	3 495,00 zł
Cena netto	2 841,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6947273703204
Producent	Grandstream Networks, Inc.

Opis produktu

Seria UCM6300 oferuje gotowe rozwiązanie do komunikacji i współpracy w organizacji. Pozwala zarządzać całą komunikacją biznesową w jednej scentralizowanej sieci: połączenia głosowe, wideo, kamery CCTV, konferencje internetowe, dane, analizy, domofony i systemy powiadomień. Urządzenia z serii UCM6300 umożliwiają firmom tworzenie rozbudowanych i skalowalnych ujednoliconych rozwiązań do komunikacji i współpracy. Obsługują do 3000 użytkowników i mają wbudowane rozwiązania do spotkań internetowych i wideokonferencji, które pozwalają pracownikom łączyć się z komputerem stacjonarnym, telefonem komórkowym, urządzeniami z serii GVC i telefonami IP. Dzięki funkcji RemoteConnect możliwe jest zestawianie bezpiecznych połączeń zdalnych, a także zarządzanie centralą w chmurze GDMS. Ponadto punkt API umożliwia łączenie centrali z innymi platformami, takimi jak np. Salesforce. Oferując zunifikowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, z zestawem narzędzi mobilnych, zabezpieczających i ułatwiających współpracę, seria UCM6300 stanowi rozbudowaną platformę dla wszystkich organizacji.

- Obsługuje do 3000 użytkowników i do 450 równoczesnych połączeń.
- Automatyczna konfiguracja punktów końcowych SIP Grandstream (Provisioning i Zero Configuration)
- Wbudowana platforma do wideokonferencji i spotkań; obsługuje komputery stacjonarne, aplikację Wave oraz punkty końcowe SIP
- Aplikacja Wave dla systemów Android, iOS, przeglądarek Chrome i Firefox umożliwiającą komunikację ze wszystkimi użytkownikami i rozwiązaniami UCM6300
- Dostępne API do integracji z platformami CRM i PMS
- Zaawansowana ochrona z funkcją bezpiecznego rozruchu, unikalnym certyfikatem i losowym domyślnym hasłem w celu ochrony połączeń i kont
- Trzy gigabitowe porty sieciowe RJ45 ze zintegrowanym PoE+ oraz obsługą routera NAT.
- Zautomatyzowana usługa przekraczania zapory NAT ułatwia bezpieczne połączenia zdalne.
- Obsługuje kodek głosowy Opus (Full-Band) oraz kodeki wideo H.264 / H.263 / H.263+ / H.265 / VP8, odporność na zakłócenia (jitter) do 50% utraty pakietów.
- Kompatybilny z GDMS do zdalnej konfiguracji, zarządzania i monitorowania w chmurze.
- Oparty na systemie telefonicznym open source Asterisk w wersji 16.

Model	 UCM6300A	 UCM6302A	 UCM6304A	 UCM6308A	 UCM6301	 UCM6302	 UCM6304	 UCM6308	 UCM6510
Asterisk Version	System 16	System 16	System 16	System 16	System 16	System 16	System 16	System 16	System 16
Main Processor	4-core processor	4-core processor	6-core processor	6-core processor	4-core processor	4-core processor	6-core processor	6-core processor	Cortex A-9 Processor
RAM + Flash	1GB RAM + 32GB Flash	1GB RAM + 32GB Flash	4GB RAM + 32GB Flash	4GB RAM + 32GB Flash	2GB RAM + 32GB Flash	4GB RAM + 32GB Flash	4GB RAM + 128GB Flash	4GB RAM + 128GB Flash	1GB RAM + 32GB Flash
Max Users/Concurrent Calls	250/50	500/75	1000/150	1500/200	500/75	1000/150	2000/300	3000/450	2000/200
Max concurrent SRTP calls	50	75	120	150	50	100	200	300	200
SFU Video Conference & Video Meetings Bridge	No	No	No	No	Up to 20x 1080p HD participants	Up to 30x 1080p HD participants	Up to 60x 1080p HD participants	Up to 80x 1080p HD participants	-
Voice Conference Bridge	Up to 50 participants	Up to 75 participants	Up to 120 participants	Up to 150 participants	Up to 75 participants	Up to 150 participants	Up to 200 participants	Up to 300 participants	Up to 64 participants
Network Ports with PoE	3xGigabit, PoE	3xGigabit, PoE	3xGigabit, PoE	3xGigabit, PoE	3xGigabit, PoE	3xGigabit, PoE	3xGigabit, PoE	3xGigabit, PoE/PoE+	2xGigabit, PoE+
Configurable Use of 3rd Network Port	Admin Access, HA, etc.	Admin Access, HA, etc.	Admin Access, HA, etc.	Admin Access, HA, etc.	Admin Access, HA, etc.	Admin Access, HA, etc.	Admin Access, HA, etc.	Admin Access, HA, etc.	No
Peripheral Ports	USB, SD	2xUSB, SD	2xUSB, SD	2xUSB, SD	USB, SD	USB, SD	2xUSB, SD	2xUSB, SD	USB, SD
LCD	2.8" Touch Screen	2.8" Touch Screen	2.8" Touch Screen	128x32 B&W	2.8" Touch Screen	2.8" Touch Screen	128x32 B&W	128x32 B&W	128x32
FXO/FXS Ports	0/0	2/2	4/4	8/8	1/1	2/2	4/4	8/8	2/2
Support for Wideband Codec Opus	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-
Voice Jitter Resilience	Yes (50% packet loss)	Yes (50% packet loss)	Yes (50% packet loss)	Yes (50% packet loss)	Yes (50% packet loss)	Yes (50% packet loss)	Yes (50% packet loss)	Yes (50% packet loss)	Yes
Video Jitter Resilience	N/A	N/A	N/A	N/A	Yes (25+% packet loss)	Yes (25+% packet loss)	Yes (25+% packet loss)	Yes (25+% packet loss)	-
CRM/Hospitality/Call Center Support	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Graphical Control Panel	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
High Availability Support	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Auto NAT Traversal for Remote Devices (UCM RemoteConnect)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Wave Desktop/Mobile/Web (IM, calls, meetings, etc.)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Case Design/Material	Desktop/Plastic	Desktop/Plastic	Desktop/Plastic	Rack-Mount/Metal	Desktop/Plastic	Desktop/Plastic	Rack-Mount/Metal	Rack-Mount/Metal	Rack-Mount & Desktop

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja:: standard 2 lata , gwarancja 3 lata (2+1) (+ 369,00 zł), gwarancja 4 lata (2+2) (+ 738,00 zł), gwarancja 5 lat (2+3) (+ 1 107,00 zł)