

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/grandstream-wp810-p-58.html>



## Grandstream WP810

Cena brutto	<b>425,00 zł</b>
Cena netto	<b>345,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>6947273702993</b>
Producent	<b>Grandstream Networks, Inc.</b>
Konta SIP	<b>2</b>

### Opis produktu

WP810 to przenośny telefon Wi-Fi IP zaprojektowany z myślą o różnych przedsiębiorstwach i zastosowaniach w różnych branżach, takich jak handel detaliczny, logistyka, medycyna i bezpieczeństwo. Ten podstawowy bezprzewodowy telefon Wi-Fi jest wyposażony w zintegrowane dwuzakresowe Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, zaawansowany projekt anteny i obsługę roamingu. Dzięki 6-godzinnej czasowi rozmowy oraz dźwiękowi HD z podwójnymi mikrofonami, WP810 oferuje przystępną opcję i jest wyposażony w kombinację funkcji, mobilności i trwałości, aby sprostać wszelkim potrzebom przenośnej telefonii.

#### Cechy:

- 2 linie i 2 konta SIP
- Dwuzakresowe WiFi
- Dźwięk HD z wejściem słuchawkowym 3,5mm Jack
- Podwójny mikrofon z redukcją szumów
- Akumulator 1500 mAh, 6 godz. rozmów, 120 godz. czuwania
- Naciśnij i mów
- Port Micro USB



						
	WP810	WP816	WP820	WP822	WP825	WP826
Battery Capacity	Rechargeable 1500mAh Li-ion battery	Rechargeable 1500mAh Li-ion battery	Rechargeable 1500mAh Li-ion battery	Rechargeable 2000mAh Li-ion battery	Rechargeable 2000mAh Li-ion battery	Rechargeable 3000mAh Li-ion battery
Battery Life	6 hour talk time 120-hour standby	6 hour talk time 120-hour standby	7.5 hour talk time 150-hour standby	8 hour talk time 200-hour standby	8 hour talk time 200-hour standby	12 hour talk time 240-hour standby
Graphic Display	1.8 inch (128x160) TFT color LCD	1.77 inch (128x160) color LCD, 1 * Dual color MWI	2.4 inch (240x320) TFT color LCD	2.4 inch (240x320) TFT color LCD	2.4 inch (240x320) TFT color LCD	2.4 inch (240x320) color LCD, 1 * Dual color MWI
Bluetooth	Not Supported	Yes, Integrated	Yes, intergated	Yes, integrated	Yes, integrated	Yes, intergated

Wi-Fi	Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)	Yes, integrated dual-band Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 802.11k/r/v Supported	Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)	Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz). 802.11r Supported (WPA2/WPA2-Enterprise)	Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz). 802.11r Supported (WPA2/WPA2-Enterprise).	Yes, integrated dual-band Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz). 802.11k/r/v Supported
Peripherals, Keys and Controls	2 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button and navigation keys	2 soft keys, navigation keys, confirm key, dial key, hang up key, speaker key, programmable key, quick access and mute key, backlight DTMF keyboard, volume keys, Push-to-Talk key, accelerometer, proximity sensor	3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, accelerator, vibration motor, volume button and navigation keys	3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button, navigation keys, and accelerometer supporting configurable gestures	3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button, navigation keys, and accelerometer supporting configurable gestures	3 soft keys, navigation keys, confirm key, dial key, hang up key, speaker key, quick access and mute key, backlight DTMF keyboard, volume keys, Push-to-Talk key, accelerometer, proximity sensor
Push-to-Talk	Customizable button for push-to-talk, panic call and other related functions					
Physical	Headset dimensions: 158.5 x 50 x 22.5mm Charger cradle dimensions: 81.15 x 75.89 x 36.36mm Handset weight: 120g Handset package weight (not including QIG): 340g	Handset dimensions: 135.00 x 49.00 x 15.5mm Charger cradle dimensions: 85.00 x 85.00 x 25.8mm Handset weight (not including battery): 82g Handset package weight (not including QIG): 389g	Headset dimensions: 168.5 x 52.5 x 21.8mm Charger cradle dimensions: 76 x 73 x 81mm Handset weight: 161g Handset package weight (not including QIG): 456g	Handset dimensions: 164.0 x 52.0 x 25.8mm Charger cradle dimensions: 77.9 x 81.2 x 38.2mm Handset weight: 185.90g Handset package weight (not including QIG): 422.60g	Handset dimensions: 166.00 x 57.80 x 26.30mm Charger cradle dimensions: 82.00 x 80.00 x 30.60mm Handset weight: 220.0g Handset package weight (not including QIG): 433.6g	Handset dimensions: 148.00 x 53.00 x 17mm Charger cradle dimensions: 85.00 x 85.00 x 25.8mm Handset weight (not including battery): 101g Handset package weight (not including QIG): 451g
Weatherproof	No	No	No	No	Yes, IP67 Rated -Water-proof, dust-proof, cleaning chemical resistant, anti-microbial casing and 2.5m drop safe	No
SIP Accounts	2 SIP accounts, 2 lines					3 SIP accounts, 3 lines
Auxillary Ports	Micro USB port and 3.5mm headset jack	3.5mm headphone interface (CTIA cable sequence), Type-C charging interface (supports fast charging)	Micro USB port and 3.5mm headset jack	Micro USB port and 3.5mm headset jack	Micro USB port and 3.5mm headset jack	3.5 mm headset jack, Micro USB port for charging, dual-MIC, dual-color MWI LED

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Gwarancja:** standard 2 lata , gwarancja 3 lata (2+1) (+ 55,35 zł ), gwarancja 4 lata (2+2) (+ 110,70 zł ), gwarancja 5 lat (2+3) (+ 166,05 zł )

## Specyfikacja

### Protokoły/standardy

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

---

## Urządzenia peryferyjne

Wi-Fi

Dwa klawisze programowane, wybieranie numerów, rozłączanie połączeń, zestaw głośnomówiący, książka telefoniczna, podświetlana klawiatura, czujnik zbliżeniowy, silnik wibracji, przyciski regulacji głośności i klawisze nawigacyjne Tak, wbudowany dwupasmowy moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz).  
Obsługa 802.11k/r/v  
(WPA2/WPA2-Enterprise).  
WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise

## Szyfrowanie Wi-Fi

Wyświetlacz graficzny

Kolorowy wyświetlacz LCD 1,8 cala  
(128x160) TFT

Kodeki i funkcje głosowe

Obsługa G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (szerokopasmowe), iLBC, Opus, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC,ANS

Funkcje telefoniczne

Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, trójkierunkowa konferencja, książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 500 elementów) z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 100 rekordów), automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, elastyczny plan wybierania numerów, usługa, spersonalizowane dzwonki muzyczne, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe, funkcja „naciśnij, aby mówić”

Dźwięk w jakości HD

Tak, słuchawka i zestaw głośnomówiący HD obsługujące dźwięk szerokopasmowy oraz dwa mikrofony

## Funkcja „naciśnij, aby mówić”

Dostosowywany przycisk funkcji „naciśnij, aby mówić”

Przyciski funkcyjne

5 klawiszy nawigacyjnych/menu, 9 dedykowanych klawiszy funkcyjnych dla funkcji: WIADOMOŚĆ (z kontrolką LED), PRZEKAZANIE, SŁUCHAWKI, WSTRZYMANIE, SŁUCHAWKI, WYCISZENIE, WYSŁANIE/PONOWNE WYBRANIE, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ-

---

QoS	Warstwa 2 QoS (802.1Q, 802.1P), 802.11e (WMM) GRP2612W, i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Porty pomocnicze	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, port micro USB do ładowania, dwa mikrofony, dwukolorowa dioda MWI
Bezpieczeństwo	Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x
<b>Obsługa wielu języków</b>	Angielski, chiński, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański i inne
Aktualizacja/zdalna konfiguracja	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu zaszyfrowanego pliku konfiguracyjnego XML, ręczne przesyłanie
Zasilanie i oszczędność energii	Dołączony uniwersalny zasilacz Wejście: 100–240 V AC; wyjście: +5 V DC, 1 A (5 W) Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh, 120 godz. w trybie czuwania i 6 godz. rozmowy Działanie: od 0°C do 40°C Przechowywanie: od -10°C do 60°C Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji
Temperatura i wilgotność	
Zawartość opakowania	Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zaczep na pasek, akumulator litowo-jonowy, skrócona instrukcja obsługi
Właściwości fizyczne	Wymiary słuchawki: 158,5 x 50 x 22,5 mm Wymiary stacji do ładowania: 81,15 x 75,89 x 36,36 mm Masa słuchawki: 120 g Masa opakowania słuchawki (bez instrukcji): 340 g
Zgodność	FCC, CE, RCM, IC