

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/kiosk-samoobslugowy-posiflex-ek-2152-p-130.html>

## Kiosk samoobsługowy Posiflex EK-2152

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Posiflex</b>

### Opis produktu

Kiosk EK-2152 to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco przyspiesza obsługę klientów i skutecznie redukuje kolejki, szczególnie w godzinach szczytu. Mimo kompaktowych rozmiarów, urządzenie oferuje szereg funkcji w standardzie, takich jak wbudowana drukarka potwierdzeń, czujnik zbliżeniowy oraz głośniki, co sprawia, że jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka.

Modułowa konstrukcja kiosku umożliwia łatwą rozbudowę o dodatkowe komponenty, takie jak drukarka fiskalna, uchwyt pod terminal płatniczy, czytnik kodów kreskowych oraz skaner NFC/RFID. Dzięki temu kiosk można dostosować do różnych potrzeb biznesowych, co czyni go wszechstronnym narzędziem w punkcie sprzedaży.

Ekran o przekątnej 21,5 cala z rozdzielczością 1920 x 1080 zapewnia wyraźne i czytelne prezentowanie oferty, a intuicyjny dotykowy ekran pojemnościowy umożliwia łatwą interakcję z klientem. Kiosk EK-2152 działa na systemie Windows 11, który oferuje nowoczesny interfejs oraz zwiększone bezpieczeństwo. Wsparcie dla aplikacji z Microsoft Store pozwala na elastyczne dostosowanie kiosku do specyficznych potrzeb, co znacząco podnosi efektywność obsługi klienta i usprawnia zarządzanie operacjami.

#### Cechy:

- **Przyspieszenie obsługi:** Zmniejsza czas oczekiwania i poprawia komfort zakupów.
- **Wielofunkcyjność:** Liczne komponenty w standardzie z możliwością dalszej rozbudowy.
- **Wydajność:** Oparty na systemie Windows 11 z opcją zwiększenia mocy obliczeniowej.
- **Przejrzystość oferty:** Ekran 21,5" w rozdzielczości 1920 x 1080 dla klarownej prezentacji produktów.
- **Intuicyjna obsługa:** Dotykowy ekran P-CAP z obsługą 10 punktów dotyku, zapewniający łatwą interakcję.

Kiosk EK-2152 to idealne rozwiązanie dla firm, które stawiają na innowacyjność, efektywność i komfort klienta w procesie zakupowym.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Karta sieciowa WiFi:** brak , karta sieciowa WiFi

**Folia prywatyzująca:** brak , folia prywatyzująca

**Półka prawa:** brak , półka prawa

**Półka lewa:** brak , półka lewa

**Modemy:** brak , Modem 4G LTE z anteną zewnętrzną

**Światła statusowe:** brak , światło statusowe RGB

**Czytniki NFC/RFID:** brak , czytniki NFC/RFID

**Stopa kiosku:** brak , stopa kiosku

**Uchwyt terminali płatniczych:** brak , uchwyt terminala

**Drukarki fiskalne:** drukarka bonowa , zestaw uchwytów drukarki fiskalnej , drukarka fiskalna Posnet Thermal HD online + zestaw uchwytów

**Dysk SATA:** 128 GB SSD , 256 GB SSD

**Skaner kodów:** brak , skaner kodów 1D i 2D CD-3601EK ver kiosk

## Specyfikacja

Specyfikacja			
Konfiguracja systemu	EK-2110	EK-2132	EK-2152
<b>Procesor</b>	Rockchip RK3399, Dwurdzeniowy Cortex A72 do 1.8GHz + Czterordzeniowy Cortex A53 do 1.4GHz	Intel Elkhart Lake Celeron J6412, do 2.60 GHz, 1.5M Cache	Intel Tiger Lake UP3 Core i3-1115G4E, do 3.90 GHz, 6M Cache;  Intel Tiger Lake UP3 Core i5-1145G7E, do 4.10 GHz, 8M Cache
<b>Pamięć systemowa</b>	DDR4 4 GB	DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 16GB	DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 32GB
<b>Nośnik danych</b>	32 GB eMMC + gniazdo microSD x 1	Gniazdo M.2 x 1 (obsługuje tylko sygnał SATA)	Gniazdo M.2 x 1 (obsługuje tylko sygnał SATA)
<b>Wsparcie Intel vPro</b>	N/A	N/A	Tak, z Core i5
<b>Wsparcie TPM</b>	N/A	TPM 2.0	TPM 2.0
<b>Zasilanie</b>	12V/60W x 1 + 24V/60W x 1	12V/60W x 1 + 24V/60W x 1	12V/84W x 1 + 24V/60W x 1
<b>Wsparcie OS</b>	Android 9.0*/Android 10.0 z GMS	Windows 10 IoT LTSC 64 bit; Windows 11 IoT GAC	Windows 10 IoT LTSC; Windows 11 IoT GAC
Rozszerzenia I/O			
<b>Port szeregowy</b>	RJ50 x 2, wsparcie 5V/12V na wszystkich portach COM	DB9 x 1 + RJ50 x 2, wsparcie 5V/12V na wszystkich portach COM	DB9 x 1 + RJ50 x 2, wsparcie 5V/12V na wszystkich portach COM
<b>Standardowy port USB</b>	USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5	USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6	USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4
<b>OTG USB</b>	Micro-USB x 1	N/A	N/A
<b>Port wyjściowy wideo</b>	HDMI x 1	HDMI x 1	HDMI x 1
<b>Port LAN</b>	10/100 Mb x 1; 10/100/1000 Mb x 1	10/100/1000 Mb x 2	10/100/1000 Mb x 2
<b>Dźwięk</b>	Wewnętrzny głośnik 3W x 2	Wewnętrzny głośnik 3W x 2	Wewnętrzny głośnik 3W x 2
<b>Slot rozszerzeń</b>	N/A	M.2 x 1	M.2 x 1
Wyświetlacz i dotyk			
<b>LCD</b>	21.5"	21.5"	21.5"
<b>Rozdzielczość</b>	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080

Specyfikacja			
Konfiguracja systemu	EK-2110	EK-2132	EK-2152
<b>Dotyk</b>	True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch	True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch	True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch
Wymiary			
<b>Wymiary (S x G x W w mm)</b>	Wersja countertop (portret): 395 x 395 x 774 Wersja floorstanding (portret): 500 x 500 x 1546 Wersja countertop (krajobraz): 540 x 395 x 588 Wersja floorstanding (krajobraz): 540 x 500 x 1362	Wersja countertop (portret): 395 x 395 x 774 Wersja floorstanding (portret): 500 x 500 x 1546 Wersja countertop (krajobraz): 540 x 395 x 588 Wersja floorstanding (krajobraz): 540 x 500 x 1362	Wersja countertop (portret): 395 x 395 x 774 Wersja floorstanding (portret): 500 x 500 x 1546 Wersja countertop (krajobraz): 540 x 395 x 588 Wersja floorstanding (krajobraz): 540 x 500 x 1362
<b>Waga (N.W. w kg)</b>	Wersja countertop: 22.6 Wersja floorstanding: 34.8	Wersja countertop: 22.6 Wersja floorstanding: 34.8	Wersja countertop: 22.6 Wersja floorstanding: 34.8
Warunki pracy			
<b>Temperatura pracy</b>	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH
<b>Warunki przechowywania</b>	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH
Standardowe komponenty			
<b>Wskaźnik statusu</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Czujnik zbliżeniowy</b>	1. Zakres od 45 cm do 80 cm (dla ciemnych obiektów) 2. Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów)	1. Zakres od 45 cm do 80 cm (dla ciemnych obiektów) 2. Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów)	1. Zakres od 45 cm do 80 cm (dla ciemnych obiektów) 2. Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów)
<b>Moduł kamery</b>	Kamera szerokokątna 1 MP	Kamera szerokokątna 1 MP	Kamera szerokokątna 1 MP
<b>Moduł drukarki</b>	Termiczna drukarka 3" z automatycznym cięciem, 200 mm/sek (max.)	Termiczna drukarka 3" z automatycznym cięciem, 250 mm/sek (max.)	Termiczna drukarka 3" z automatycznym cięciem, 250 mm/sek (max.)
<b>Moduł skanera</b>	Skaner kodów kreskowych 2D	Skaner kodów kreskowych 2D	Skaner kodów kreskowych 2D
Opcjonalne komponenty			
<b>Wskaźnik statusu (opcjonalny)</b>	Wskaźnik LED RGB (tylko w trybie portretowym)	Wskaźnik LED RGB (tylko w trybie portretowym)	Wskaźnik LED RGB (tylko w trybie portretowym)
<b>Wsparcie dla uchwytu urządzenia płatniczego EMV</b>	Dedykowane wsparcie dla różnych urządzeń płatniczych EMV (Posiflex nie sprzedaje)	Dedykowane wsparcie dla różnych urządzeń płatniczych EMV (Posiflex nie sprzedaje)	Dedykowane wsparcie dla różnych urządzeń płatniczych EMV (Posiflex nie sprzedaje)

Specyfikacja			
Konfiguracja systemu	EK-2110	EK-2132	EK-2152
	urządzeń płatniczych EMV, ale może zapewnić wsparcie dla uchwytu za dodatkową opłatą)	urządzeń płatniczych EMV, ale może zapewnić wsparcie dla uchwytu za dodatkową opłatą)	urządzeń płatniczych EMV, ale może zapewnić wsparcie dla uchwytu za dodatkową opłatą)
<b>MSR</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Czujnik odcisków palców</b>	Typ optyczny	Typ optyczny	Typ optyczny
<b>Czytnik NFC/RFID</b>	Wsparcie dla ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092)	Wsparcie dla ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092)	Wsparcie dla ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092)
<b>Komunikacja 4G / LTE</b>	Wsparcie dla wybranych pasm i krajów z pełnym gniazdem SIM (moduł mini-PCle) na życzenie	Wsparcie dla wybranych pasm i krajów z pełnym gniazdem SIM (moduł mini-PCle) na życzenie	Wsparcie dla wybranych pasm i krajów z pełnym gniazdem SIM (moduł mini-PCle) na życzenie
<b>PowerGuard</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Obsługa płatności dla Pedestal PT-200BC</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Obsługa płatności dla Pedestal PT-300</b>	N/A	N/A	N/A
<b>Obsługa płatności dla Pedestal PT-500</b>	N/A	N/A	N/A
<b>WiFi</b>	Dongle USB (nie może współistnieć z 4G/LTE)	Dongle USB (nie może współistnieć z 4G/LTE)	Moduł M.2 WiFi/BT (nie może współistnieć z 4G/LTE)
<b>Uwaga</b>	Usługi Google Play nie są obsługiwane przez to urządzenie.		-