

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/kiosk-samoobslugowy-posiflex-lite-xt-8315-p-133.html>

## Kiosk samoobsługowy Posiflex LITE XT-8315

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Posiflex</b>

### Opis produktu

#### Ekonomiczne rozwiązanie dla każdej branży!

Kiosk **Posiflex LITE XT-8315** to kompaktowy terminal POS, który doskonale łączy nowoczesną technologię z oszczędnością. Wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 15 lub 15,6 cala, z możliwością zmiany orientacji, idealnie sprawdzi się w każdym środowisku.

Dzięki regulowanej wydajności, w zależności od potrzeb, dostępny jest w wersjach z procesorami od Celeron J6412 do i3 11. generacji. Urządzenie zostało wyposażone w zintegrowany skaner kodów oraz drukarkę fiskalną Posnet HD, co zapewnia niezawodne wsparcie dla transakcji w różnych miejscach, takich jak restauracje, sklepy czy stacje benzynowe.

Kioski bazują na sprawdzonych modelach terminali POS i zostały zaprojektowane w odpowiedzi na potrzeby klientów, którzy poszukują bardziej kompaktowych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie automatyzacji sprzedaży i obsługi.

#### Najważniejsze cechy urządzenia:

- **Kompaktowe wymiary:** Doskonałe rozwiązanie dla miejsc o ograniczonej przestrzeni.
- **Możliwość dostosowania funkcji i specyfikacji:** Personalizacja zgodnie z wymaganiami klientów przy większym wolumenie zamówień.
- **Kompatybilność z szeroką gamą oprogramowania:** Obsługuje różne aplikacje do rozliczeń fiskalnych.
- **Wysoka wydajność skanera:** Efektywne skanowanie kodów kreskowych (1D) oraz kodów QR (2D).
- **Łatwy montaż:** Ułatwia proces instalacji dla użytkowników.

#### Specyfikacja:

- Intel i3-1115G4
- 8GB RAM DDR4
- 128GB SSD
- Win 10 IoT 64bit PL LTSC
- 3 lata gwarancji
- Skaner kodów 1D-2D (gwarancja 1 rok)
- Uchwyt na terminal płatniczy

### Specyfikacja

Specyfikacja	XT-3815 gen.2	XT-8315	ZT-3716
Procesor	Intel Celeron J6412 Quad Core (1.5M cache, do 2.6GHz)	Intel Tiger Lake Core i3-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, up to 4.10 GHz, 6M Cache Intel Tiger Lake Core i5-1145G7E, up to 4.10 GHz,	Intel Tiger Lake Core i3-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache Intel Tiger Lake Core i3-1115G4, up to 4.10 GHz, 6M Cache Intel Tiger Lake Core i5-1145G7E, up to 4.10 GHz,

		8M Cache Intel Tiger Lake Core i5-1135G7, up to 4.20 GHz, 8M Cache Intel Tiger Lake Core i7-1185G7E, up to 4.40 GHz, 12M Cache Intel Tiger Lake Core i7-1165G7, up to 4.70 GHz, 12M Cache	8M Cache Intel Tiger Lake Core i5-1135G7, up to 4.20 GHz, 8M Cache Intel Tiger Lake Core i7-1185G7E, up to 4.40 GHz, 12M Cache Intel Tiger Lake Core i7-1165G7, up to 4.70 GHz, 12M Cache
Pamięć (RAM)	DDR4, SO-DIMM x 2 max. 32 GB, domyślnie 8 GB	2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB (domyślnie 8GB)	2 x DDR4 SO-DIMM, max. 64 GB (domyślnie 8GB)
Pamięć masowa (Dysk)	M.2 x 2, domyślnie 128 GB SSD (opcja wsparcia: AHCI oraz TPM)	SSD 128/256/512GB (2 x M.2 SATA III)	SSD 128/256/512GB (2 x M.2 SATA III)
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W	12V DC zasilacz 84W (energooszczędność)	24V DC zasilacz 120W
Audio	Głośnik 2W	Wbudowany głośnik 2W, line out (jack)	Wbudowany głośnik 2W / Wbudowany mikrofon
System operacyjny	Windows 10 IOT LTSC / Windows 11 LTSC	Windows 10 IOT LTSC / Windows 11 LTSC	Windows 10 IOT LTSC / Windows 11 LTSC
Chłodzenie	Pasywne	Pasywne	Pasywne
Standardowa gwarancja	Komputer i ekran - 3 lata, skaner - 2 lata, drukarka fiskalna - 1 rok	Komputer i ekran - 3 lata, skaner - 2 lata, drukarka fiskalna - 1 rok	Komputer i ekran - 3 lata, skaner - 2 lata, drukarka fiskalna - 1 rok
Rozdzielczość	1024x768	1024x768	1920 x 1080
Wielkość (cal)	15" TFT LCD	15" TFT LCD	15,6"
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb	2 x 10 / 100 / 1000Mb	2 x 10 / 100 / 1000Mb
Porty szeregowo	4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4	5, RJ50 x3 + 2x poprzez opcjonalny konwerter, (5V na wszystkich COM, 12V na COM1 do 3)	1 x DB9 + 1 x RJ50, (5V/12V na wszystkich COM)
Liczba portów USB	7 (3 x USB 3.0 /2.0 + 4 x USB 2.0)	6 (4x USB 3.0 / 2 x USB 2.0)	5 (2 x USB 3.0 + 3 x USB 2.0)
Port CR	1, kontrola 2 CR	1, kontrola 2 CR	1, kontrola 2 CR
Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm)	372 x 320 x 253	376 x 206 x 304	376 x 206 x 304
Waga (kg)	6	4,5	4,5
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH