



Kiosk Vision DSD-55

Cena brutto	15 404,88 zł
Cena netto	12 524,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	DSD-55
Kod producenta	10518479
Kod EAN	1051847900007
Producent	VISION AUDIO VISUAL

Opis produktu

Vision DSD-55 zapewnia niezapomniane wrażenia wizualne dzięki 55-calowemu płaskiemu wyświetlaczowi LCD z podświetleniem LED i rozdzielczości 4K UHD. Z jasnością 350 cd/m² i współczynnikiem kontrastu 1200:1, użytkownicy mogą cieszyć się oszałamiającymi efektami wizualnymi, idealnymi do digital signage oraz innych zastosowań komercyjnych. Elastyczny tryb portretowy umożliwia dynamiczne prezentacje, które można dostosować do różnych środowisk. Produkt działa efektywnie w różnych warunkach, obsługując temperatury od 0°C do 40°C oraz wilgotność w zakresie od 10% do 80%. Wyposażony w szeroką gamę opcji połączeń, takich jak USB, HDMI i DisplayPort, zapewnia łatwą integrację z wieloma urządzeniami, a wbudowany wzmacniacz i system głośników dostarczają czysty dźwięk, wzbogacając wizualne doznania.

Cechy produktu

Wyrazisty obraz

Model DSD-55 oferuje rozdzielczość 3840 x 2160, dostarczając wyjątkowo ostry i szczegółowy obraz, który sprawdzi się w każdym środowisku prezentacyjnym. Technologia podświetlenia LED gwarantuje jasność i spójność wyświetlanych treści.

Mocny dźwięk

Zintegrowany wzmacniacz oraz dwa głośniki kanału głównego o łącznej mocy 10 W zapewniają czysty i wyraźny dźwięk, który doskonale współgra z jakością obrazu.

Bogate możliwości połączeń

Wyposażony w porty HDMI, DisplayPort i USB, DSD-55 oferuje dużą elastyczność pod względem łączności, umożliwiając łatwą integrację z różnymi urządzeniami i systemami.

Energooszczędność

Z poborem mocy na poziomie 96 W w trybie pracy i jedynie 1,4 W w trybie gotowości, urządzenie łączy wysoką wydajność z energooszczędnym działaniem.

Zastosowanie profesjonalne

DSD-55 został stworzony z myślą o zastosowaniach komercyjnych – idealnie sprawdza się w roli wyświetlacza digital signage oraz kiosku, obsługując różnorodne potrzeby w przestrzeniach publicznych i biznesowych.



Specyfikacja

Różne	
Zgodność z normami	RoHS, WEEE, EMC, LVD, UKCA
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	10 - 80 % RH
Pilot	
Typ	Pilot
System audio	
Moc wyjściowa / całkowita	10 wat
System głośników	2 głośniki
Cechy dodatkowe	Wbudowany wzmacniacz
Głośniki	2 x głośnik kanału głównego - 5 wat
Połączenia	
Typ przyłączy	2 x HDMI, USB, DisplayPort, Wyjście sygnału audio
Wielkość i waga (ładunek)	
Głębokość (transport)	22.5 cm
Waga (transport)	58 kg
Szerokość (transport)	87.5 cm
Wysokość (transport)	195 cm
Wyświetlacz	
Współczynnik kontrastu obrazu	1200:1
Żywotność podświetlenia	50 000 godzin
Kąt widzenia	178 stopni
Technologia podświetlenia LCD	Podświetlenie LED
Rozdzielczość	3840 x 2160
Stosunek proporcji obrazu	9:16
Format wyświetlacza	4K UHD (2160p)
Jaskrawość	350 cd/m ²
Obsługa koloru	16 700 000 kolorów
Liczba klatek i technologia	50 Hz / 60 Hz

Czytnik kart pamięci	
Ilość portów USB	1
Port USB	Tak
Zasilanie	
Zasilacz	Zasilacz
Zużycie energii w stanie czuwania	1.4 wat
Napięcie wejściowe	AC 110-240 V (50/60 Hz)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Ogólne	
Głębokość	45 cm
Waga	54 kg
Szerokość	76.4 cm
Wysokość	196 cm
Zużycie energii w trybie aktywności	96 wat
Interfejs video	HDMI
Interfejs PC	DisplayPort
Kolor obudowy	Czarny
Obecność tunera TV	Nie
Ilość portów HDMI	2 porty
Tuner TV	Brak tunera
Klasa przekątnej	55"
Tryby	Tryb portret
Typ produktu	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Użytek handlowy	Tak - wyświetlacz cyfrowy / kiosk