

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-ks-7415-p-18.html>



## Terminal dotykowy POS POSIFLEX KS-7415

Dostępność	<b>Niedostępny zawsze</b>
Kod producenta	<b>KS-7415</b>
Producent	<b>Posiflex</b>

### Opis produktu

Terminal Posiflex KS-7415 jest następcą modelu KS-7215. Został wyposażony w szybszy procesor Intel Celeron J1900 oraz 15" rezystywny ekran dotykowy. Szczelna i solidna obudowa (wodoodporna i pyłoodporna) bez wentylatora, umożliwia możliwość pracy w trudnych warunkach (magazyny, fabryki, restauracje) oraz prostotę utrzymania sprzętu w czystości. Wszystkie te atuty gwarantują duży komfort oraz wydajność pracy.

Terminal ma możliwość obsługi różnych urządzeń peryferyjnych wymaganych przez programy komputerowe, takich jak czytnik kart identyfikacyjnych czy czytnik kodów kreskowych. Świetnie sprawdzi się w sklepie, piekarni i restauracji czy fabryce.

- odporny na zalanie i wysoką temperaturę, łatwe czyszczenie;
- pasywne chłodzenie, brak części mechanicznych;
- innowacyjna **konstrukcja obudowy bez wentylatora (Fan Free)** wykonana z odlewu aluminium;
- **wbudowany w podstawę terminala akumulator awaryjny UPS zabezpieczający przed nagłą utratą zasilania (opcja);**
- technologia procesora Intel Celeron 2GB - 2.4GHz zapewnia niski pobór mocy;
- wysokiej jakości 15" ekran dotykowy pozwalający również na pracę w rękawiczkach;
- pamięć ram DDR3;
- dysk **SSD** lub HDD;
- liczne porty przyłączeniowe USB, COM i karta sieciowa;
- czytnik kart (zbliżeniowe lub magnetyczne)
- solidna konstrukcja obudowy;
- port VGA oraz HDMI.
- **Preinstalowany *Windows POSReady*** (specjalna edycja systemu Windows Embedded przygotowana dla stanowisk POS);
- **2 lata gwarancji** z możliwością przedłużenia do 5 lat;

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pamięć RAM::** 4 GB RAM , 8 GB RAM

**Dysk SATA::** 32 GB SSD , 64 GB SSD , 500GB HDD , 128 GB SSD

**Gwarancja::** standard 2 lata , gwarancja 5 lat (2 + 3 lata)

**Czytnik::** brak czytnika , kart magnetycznych SA-105 , kart magnetycznych SA-305 i RFID RF-300 , kart magnetycznych SA-305 RFID RF-300 + WiFi , kart magnetycznych SA-405 + WiFi

**Bateria::** brak baterii , MiniUPS

**Uchwyt::** brak uchwytu , na ścianę

**Windows::** Wybierz , Windows 10 IoT 64bit (na zamówienie) , PosReady 7 64bit , No OS (bez systemu Windows)

**Technologia dotyku::** rezystywna/oporowa

### Specyfikacja

Specyfikacja

Procesor	Intel Bay Trail Celeron J1900 CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD lub 2,5" HDD SATA
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja)
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT/ DOS/ Linux (na żądanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	24 miesiące
Ekran	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Rozdzielczość	15
Wielkość (cal)	rezystywny / oporowy lub pojemnościowy (szklany)
Rodzaj dotyku	Za pomocą przycisków
Kontrola jasności	Od 15° do 70°
Nachylenie	
Połączenia	
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x3 Rjx1, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	6
VGA	1 x D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex + 1 x HDMI
Port LPT	opcja dodatkowa
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port PS/2	opcja dodatkowa
Port UPS	1
Parametry fizyczne	
Wymiary (mm)	378 dł. x 304 szer. x 364 wys.
Waga (kg)	7.7
Kolor	czarny
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
Dysk SSD	tak 32GB-128GB
Bateria UPS	tak
WiFi	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
RFID/fingerprint	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	opcja dodatkowa
Klawiatura	montowana do terminala opcja dodatkowa