

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-ps-3316e-p-17.html>



## Terminal dotykowy POS POSIFLEX PS-3316E

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>PS-3316E</b>
Producent	<b>Posiflex</b>

### Opis produktu

Terminal Posiflex PS-3316E jest modelem podstawowym który spełni rolę stanowiska sprzedażowego POS w każdej branży.

PS-3316E posiada procesor **Celeron J1900 Quad Core. Dzięki technologii "burst" jego szybkość to nawet 2.42GHz!**

[Więcej informacji o procesorze na stronie Intel.](#)

Nowa składana podstawa w terminalach pozwala na dopasowanie terminala do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę na urządzeniu.

Terminal jest wyposażony w rezystywną/rezystancyjną panoramiczną matrycę dotykową, dzięki czemu jest czuły na jakikolwiek nacisk (dotyk) oraz nieczuły na wodę i hałas. Pozwala na pracę również w rękawicze.

- Konstrukcja "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości panoramiczny ekran dotykowy 15,6";
- **terminal sprzedażowy wyposażony jest w szybki dysk SSD 64GB.**
- Energooszczędny terminal wykorzystuje średnio tylko 20W;
- **RAM DDR3L nawet do 2/4/8 GB;**
- **Preinstalowany Windows POSReady 7;**
- **Wbudowany czytnik kart magnetycznych SA-105 (opcja);**
- 2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia do 4 lat

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Dysk SATA::** 64 GB SSD

**Pamięć RAM::** 4 GB RAM , 8 GB RAM

**Gwarancja::** standard 2 lata , gwarancja 4 lata (2 + 2 lata)

**Czytnik::** brak czytnika , kart magnetycznych SA-105 , kart magnetycznych SA-305 i RFID RF-300 , kart magnetycznych SA-305 RFID RF-300 + WiFi , kart magnetycznych SA-405 + WiFi

**Uchwyt::** brak uchwytu , na ścianę

**Windows::** Wybierz , Windows 10 IoT 64bit (na zamówienie) , PosReady 7 64bit , PosReady 7 32bit , No OS (bez systemu Windows)

**Technologia dotyku::** rezystywna/oporowa

### Specyfikacja

Specyfikacja

Procesor

Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache

Pamięć

DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB

Pamięć Masowa

szybki dysk SSD 32GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD - (opcja 2'go

---

Zasilanie	dysku SATA) 12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja, baza 8 generacji)
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS/ Linux (na żądanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	36 miesięcy
Ekran	
Rozdzielczość	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	15
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x3, RJx1, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	7 (1x USB 3.0 / 6 x USB 2.0)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port UPS	1
Parametry fizyczne	
Wymiary (mm)	372 dł. x 320 szer. x 253 wys.
Waga (kg)	5,6
Kolor	czarny
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
Dysk SSD	tak 32GB-128GB
Bateria UPS	tak (opcja)
WiFi	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	tak
MSR	SA-105   SA-305   SA-405