

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-ps-3615-g2-p-139.html>

## Terminal dotykowy POS POSIFLEX PS-3615-G2

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>  |
| Kod producenta | <b>PS-3615-G2</b> |
| Producent      | <b>Posiflex</b>   |

### Opis produktu

Posiflex PS-3615-G2 to nowoczesny terminal POS, który łączy wydajność z eleganckim designem, idealnie dostosowany do dynamicznych środowisk handlowych. Dzięki zastosowaniu procesora Intel Elkhart Lake Celeron J6412, który działa z prędkością do 2,60 GHz, oraz szybkiego dysku SSD M.2, urządzenie zapewnia wyjątkową szybkość działania, co pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji. Taka wydajność przekłada się na oszczędność czasu i zasobów, co jest kluczowe w intensywnym obrocie handlowym.

Ekran dotykowy o przekątnej 15 cali charakteryzuje się rozdzielczością 1024 x 768 i certyfikatem IP65, co zapewnia nie tylko wysoką jakość obrazu, ale także odporność na wodę i kurz. Dzięki dziesięciopunktowej matrycy pojemnościowej, terminal oferuje niezwykle precyzyjne działanie, co zwiększa komfort użytkownika. Regulowany kąt nachylenia ekranu oraz różne opcje montażu – na blacie, w zabudowie meblowej lub na ścianie z użyciem uchwyty VESA – zapewniają elastyczność w dostosowywaniu ustawienia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Terminal jest wyposażony w szereg portów, w tym 6 złączy USB, 1 port LAN oraz porty szeregowy, co umożliwia łatwe podłączenie różnorodnych akcesoriów, takich jak drukarki paragonów czy skanery kodów kreskowych. Dodatkowo, wysoki poziom bezpieczeństwa danych zapewnia technologia TPM 2.0, co gwarantuje ochronę informacji, nawet w przypadku awarii sprzętu.

Nowoczesny design PS-3615-G2 łączy funkcjonalność z estetyką, a możliwość ukrycia przewodów w podstawie przyczynia się do schludnego wyglądu miejsca pracy. Zdalne zarządzanie za pomocą Intel vPro umożliwia efektywne serwisowanie urządzenia, minimalizując przestoje w pracy. Terminal PS-3615-G2 to idealne rozwiązanie dla firm, które cenią sobie wydajność, bezpieczeństwo oraz nowoczesny styl.

### Cechy:

- Wydajność dzięki procesorom Intel Elkhart Lake Celeron J6412.
- Nowoczesny dysk SSD M.2 SATA III zapewniający szybkie operacje.
- Pasywne chłodzenie minimalizujące ryzyko awarii.
- Ekran dotykowy o przekątnej 15".
- Certyfikat IP65 zapewniający odporność na wodę i kurz.
- Dziesięciopunktowa matryca pojemnościowa dla precyzyjnego działania.
- Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych, takich jak czytniki kart.
- Opcjonalny monitor dla klienta (7 lub 10") do wyświetlania informacji.
- Klasyczny, stonowany design, który pasuje do różnych przestrzeni.
- Możliwość ukrycia kabli w podstawie.
- Opcja montażu na ścianie za pomocą uchwytów VESA.

### Specyfikacja

| Specyfikacja                  |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguracja systemu          | PS-3615-G2                                                                         |
| Procesor                      | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, do 2.60 GHz, 1.5M Cache                          |
| Pamięć systemowa              | DDR4 SO-DIMM x 1, max. 32GB                                                        |
| Urządzenie magazynujące       | Złącze M.2 x 1 (obsługuje tylko sygnał SATA)                                       |
| Funkcja RAID                  | N/A                                                                                |
| Wsparcie Intel vPro           | N/A                                                                                |
| TPM                           | TPM 2.0                                                                            |
| Zasilanie                     | 12V/60W                                                                            |
| Wsparcie systemu operacyjnego | Windows 10 IoT LTSC, Windows 11 IoT LTSC                                           |
| Wyświetlacz i dotyk           |                                                                                    |
| LCD                           | 15" TFT LCD                                                                        |
| Rozdzielczość                 | 1024 x 768                                                                         |
| Rodzaj dotyku                 | True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch (IP65 na panelu przednim)               |
| Rozszerzenie I/O              |                                                                                    |
| Port szeregowy                | DB9 x 3 + RJ50 x 1, obsługa 5V/12V na wszystkich portach COM                       |
| Port równoległy               | Przez opcjonalny kabel konwersyjny przez okno serwisowe                            |
| Standardowy port USB          | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 3                                                          |
| Port LAN                      | 10/100/1000 Mb x 1                                                                 |
| Port wyświetlacza             | VGA x 1 (obsługa 12V dla monitorów Posiflex)                                       |
| Port CR                       | RJ11 x 1, kontrola 2 CR przez opcjonalny kabel Y, obsługa szuflady kasjerskiej 24V |
| Audio                         | Buzzer x 1; Opcjonalny wewnętrzny głośnik 2W x 1                                   |
| Slot rozszerzeń               | M.2 slot x 1                                                                       |
| Wymiary                       |                                                                                    |
| Wymiary (S x G x W w mm)      | 372 x 252,7 x 320                                                                  |
|                               |                                                                                    |

| Specyfikacja                              |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waga (N. W. w kg)</b>                  | 5,86                                                                               |
| Warunki środowiskowe                      |                                                                                    |
| <b>Warunki pracy</b>                      | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH                                                          |
| <b>Warunki przechowywania</b>             | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH                                                        |
| Opcje wbudowane                           |                                                                                    |
| <b>Moduł WiFi</b>                         | Moduł M.2 WiFi/BT                                                                  |
| <b>Moduł kamery</b>                       | N/A                                                                                |
| <b>Moduł drukarki</b>                     | N/A                                                                                |
| Opcje dodatkowe                           |                                                                                    |
| <b>Monitor POS</b>                        | Non-touch TFT LCD: 7"/9.7"                                                         |
| <b>Wyświetlacz linii</b>                  | 2 x 20 tylny wyświetlacz VFD dla klientów; 7" kolorowy graficzny wyświetlacz linii |
| <b>Zewnętrzny pakiet UPS dla serii RT</b> | N/A                                                                                |
| <b>Akcesoria</b>                          | MSR; iButton; Obracany skaner 2D; RFID; Czujnik linii papilarnych; Klawiatura      |
| <b>Uwagi</b>                              | -                                                                                  |