

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-ps-3616-g2-p-140.html>



Terminal dotykowy POS POSIFLEX PS-3616-G2

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	PS-3616-G2
Producent	Posiflex

Opis produktu

Posiflex PS-3616-G2 to nowoczesny terminal POS, który łączy wydajność z eleganckim designem, idealnie dostosowany do dynamicznych środowisk handlowych. Dzięki zastosowaniu procesora Intel Elkhart Lake Celeron J6412, który działa z prędkością do 2,60 GHz, oraz szybkiego dysku SSD M.2, urządzenie zapewnia wyjątkową szybkość działania, co pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji. Taka wydajność przekłada się na oszczędność czasu i zasobów, co jest kluczowe w intensywnym obrocie handlowym.

Ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cali charakteryzuje się rozdzielczością 1366 x 768 i certyfikatem IP65, co zapewnia nie tylko wysoką jakość obrazu, ale także odporność na wodę i kurz. Dzięki dziesięciopunktowej matrycy pojemnościowej, terminal oferuje niezwykle precyzyjne działanie, co zwiększa komfort użytkownika. Regulowany kąt nachylenia ekranu oraz różne opcje montażu – na blacie, w zabudowie meblowej lub na ścianie z użyciem uchwyty VESA – zapewniają elastyczność w dostosowywaniu ustawienia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Terminal jest wyposażony w szereg portów, w tym 6 złączy USB, 1 port LAN oraz porty szeregowy, co umożliwia łatwe podłączenie różnorodnych akcesoriów, takich jak drukarki paragonów czy skanery kodów kreskowych. Dodatkowo, wysoki poziom bezpieczeństwa danych zapewnia technologia TPM 2.0, co gwarantuje ochronę informacji, nawet w przypadku awarii sprzętu.

Nowoczesny design PS-3616-G2 łączy funkcjonalność z estetyką, a możliwość ukrycia przewodów w podstawie przyczynia się do schludnego wyglądu miejsca pracy. Zdalne zarządzanie za pomocą Intel vPro umożliwia efektywne serwisowanie urządzenia, minimalizując przestoje w pracy. Terminal PS-3616-G2 to idealne rozwiązanie dla firm, które cenią sobie wydajność, bezpieczeństwo oraz nowoczesny styl.

Cechy:

- Wydajność dzięki procesorom Intel Elkhart Lake Celeron J6412.
- Nowoczesny dysk SSD M.2 SATA III zapewniający szybkie operacje.
- Pasywne chłodzenie minimalizujące ryzyko awarii.
- Ekran dotykowy o przekątnej 15,6".
- Certyfikat IP65 zapewniający odporność na wodę i kurz.
- Dziesięciopunktowa matryca pojemnościowa dla precyzyjnego działania.
- Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych, takich jak czytniki kart.
- Opcjonalny monitor dla klienta (7 lub 10") do wyświetlania informacji.
- Klasyczny, stonowany design, który pasuje do różnych przestrzeni.
- Możliwość ukrycia kabli w podstawie.
- Opcja montażu na ścianie za pomocą uchwytów VESA.

Specyfikacja

Specyfikacja	
Konfiguracja systemu	PS-3616-G2
Procesor	Intel Elkhart Lake Celeron J6412, do 2.60 GHz, 1.5M Cache
Pamięć systemowa	DDR4 SO-DIMM x 1, max. 32GB
Urządzenie magazynujące	Złącze M.2 x 1 (obsługuje tylko sygnał SATA)
Funkcja RAID	N/A
Wsparcie Intel vPro	N/A
TPM	TPM 2.0
Zasilanie	12V/60W
Wsparcie systemu operacyjnego	Windows 10 IoT LTSC, Windows 11 IoT LTSC
Wyświetlacz i dotyk	
LCD	15.6" TFT LCD
Rozdzielczość	1366 x 768
Rodzaj dotyku	True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch (IP65 na panelu przednim)
Rozszerzenie I/O	
Port szeregowy	DB9 x 3 + RJ50 x 1, obsługa 5V/12V na wszystkich portach COM
Port równoległy	Przez opcjonalny kabel konwersyjny przez okno serwisowe
Standardowy port USB	USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 3
Port USB z zasilaniem	Opcjonalnie 24V x 1 + 12V x 3 przez bazę GEN8
Port LAN	10/100/1000 Mb x 1
Port wyświetlacza	VGA x 1 (obsługa 12V dla monitorów Posiflex)
Port CR	RJ11 x 1, kontrola 2 CR przez opcjonalny kabel Y, obsługa szuflady kasjerskiej 24V
Audio	Buzzer x 1; Opcjonalny wewnętrzny głośnik 2W x 1
Slot rozszerzeń	M.2 slot x 1
Wymiary	

Specyfikacja	
Wymiary (S x G x W w mm)	372 x 252.7 x 291.4
Waga (N. W. w kg)	4,7
Warunki środowiskowe	
Warunki pracy	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH
Warunki przechowywania	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje wbudowane	
Moduł WiFi	Moduł M.2 WiFi/BT
Moduł kamery	N/A
Moduł drukarki	N/A
Opcje dodatkowe	
Monitor POS	Non-touch TFT USB LCD: 7"/9.7"
Wyświetlacz linii	Wyświetlacz dla klienta VFD montowany z tyłu 2 x 20 znaków Wyświetlacz dla klienta LCD montowany z tyłu 2 x 20 znaków 7-calowy kolorowy graficzny wyświetlacz liniowy LCD
Zewnętrzny pakiet UPS dla serii RT	N/A
Akcesoria	MSR; iButton; Obracany skaner 2D; RFID; Czujnik linii papilarnych; Klawiatura
Uwagi	-