

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-xt-3815-gen-2-p-49.html>

## Terminal dotykowy POS POSIFLEX XT-3815 GEN 2

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>XT-3815-G2</b>
Producent	<b>Posiflex</b>

### Opis produktu

Nowa odsłona kultowego modelu XT-3815 od Posiflex! Urządzenie jest stworzone do wymagającej pracy w każdych warunkach. Dzięki konstrukcji heavy duty jest bardzo odporny na trudne środowisko i uszkodzenia. Zastosowana technologia chłodzenia pasywnego minimalizuje ryzyko awarii ze względu na brak części mechanicznych (wiatraka). Urządzenie posiada gwarancję 3 lata z możliwością jej przedłużenia do 5 lat. Terminal zapewnia duże możliwości rozbudowy - dodatkowy monitor dla klienta czy czytniki kart magnetycznych oraz zbliżeniowych. Dużo portów (7x USB, 4x COM i opcjonalnie powered USB) daje możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych. Szklany ekran bez ramki zapewnia dobrą widoczność w klasycznej proporcji 4:3. Terminal może wisieć na ścianie lub stać na ladzie, a regulowany kąt nachylenia zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach.

#### **Wodoodporny i pasywnie chłodzony**

dedykowany do pracy w wymagających warunkach

#### **Wydajność**

Intel Celeron J6412 do 32GB RAM

#### **Dużo możliwości rozbudowy**

m.in. czytniki kart, bateria, monitor dla klienta

#### **Charakterystyczna rozdzielczość**

15" prostokątny ekran 4:3

### Specyfikacja

#### Specyfikacja

#### **Procesor**

Intel Celeron J6412 Quad Core (1.5M cache, do 2.6GHz)

#### **Pamięć**

DDR4, SO-DIMM x 2 max. 32GB, domyślnie 8 GB

---

Specyfikacja

**Pamięć Masowa**

M.2 (2280) x 2, domyślnie 128 GB SSD (opcja: 64 GB – 256 GB)  
wspierany: AHCI mode oraz TPM

**Zasilanie**

12V DC zasilacz 60W (do potwierdzenia)

**Audio**

Głośnik 2W

**UPS**

Opcja

**Systemy**

Windows 10 IoT

**Chłodzenie**

pasywne

**Standardowa gwarancja**

36 miesięcy

**Ekran**

**Rozdzielczość**

1024×768

**Wielkość (cal)**

15" TFT LCD

**Rodzaj dotyku**

Szklany – płaski bez ramki (Bezel Free) pojemnościowy P-CAP  
10-punktów dotyku (interfejs USB)

**Szczelność**

Norma IP65 na przedni panel

**Nachylenie**

Od 15° do 90°

---

Specyfikacja

**Połączenia**

<b>LAN</b>	1 x 10 / 100 / 1000Mb
<b>Port szeregowy</b>	4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
<b>Liczba portów USB</b>	7 (3 x USB 3.0 /2.0 + 4 x USB 2.0)
<b>VGA</b>	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
<b>Port CR</b>	1, kontrola 2 CR

**Parametry fizyczne**

<b>Wymiary (mm)</b>	372 szer. x 320 gł. x 253 wys.
<b>Waga (kg)</b>	5,6
<b>Kolor</b>	czarny

**Środowisko**

<b>Praca</b>	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
<b>Przechowywanie</b>	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

---

Specyfikacja

**Stopień ochrony**

IP44 na całe urządzenie wodoodporność i pyłoodporność

**Opcje**

**Bateria UPS**

Tak (wymaga bazy gen.8E)

**WIFI | BT**

Tak (M.2 2230)

**Drugi dysk**

Tak (M.2 2280)

**TMP**

Tak (TMP 2.0)

**PoweredUSB Port**

Tak (opcja) 24V x 1 + 12V x 3 (wymagana baza gen.8E)

**SA-105**

Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)

**SA-305**

Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych

**SA-715**

Czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany do prawej krawędzi ekranu terminala

**LM-6607**

Monitor dla klienta 7" LCD, montowany do terminala

**LM-3010 / LM-3210 /  
TM-3010**

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 10"

---

Specyfikacja

**LM-2512**

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 12"

**LM-3014 / TM-3014**

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 14"

**LM-3015 / LM-3215 /  
TM-3015 / TM-3215**

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 15"

**Montaż na ścianie**

VESA 100×100 (opcja)