

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-xt-3815-gen-2-p-49.html>



Terminal dotykowy POS POSIFLEX XT-3815 GEN 2

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	XT-3815-G2
Producent	Posiflex

Opis produktu

Nowa odsłona kultowego modelu XT-3815 od Posiflex! Urządzenie jest stworzone do wymagającej pracy w każdych warunkach. Dzięki konstrukcji heavy duty jest bardzo odporny na trudne środowisko i uszkodzenia. Zastosowana technologia chłodzenia pasywnego minimalizuje ryzyko awarii ze względu na brak części mechanicznych (wiatraka). Urządzenie posiada gwarancję 3 lata z możliwością jej przedłużenia do 5 lat. Terminal zapewnia duże możliwości rozbudowy - dodatkowy monitor dla klienta czy czytniki kart magnetycznych oraz zbliżeniowych. Dużo portów (7x USB, 4x COM i opcjonalnie powered USB) daje możliwość podłączenia wielu urządzeń peryferyjnych. Szklany ekran bez ramki zapewnia dobrą widoczność w klasycznej proporcji 4:3. Terminal może wisieć na ścianie lub stać na ladzie, a regulowany kąt nachylenia zapewnia komfortową pracę w każdych warunkach.

Wodoodporny i pasywnie chłodzony

dedykowany do pracy w wymagających warunkach

Wydajność

Intel Celeron J6412 do 32GB RAM

Dużo możliwości rozbudowy

m.in. czytniki kart, bateria, monitor dla klienta

Charakterystyczna rozdzielczość

15" prostokątny ekran 4:3

Specyfikacja

Specyfikacja

Procesor

Intel Celeron J6412 Quad Core (1.5M cache, do 2.6GHz)

Pamięć

DDR4, SO-DIMM x 2 max. 32GB, domyślnie 8 GB

Specyfikacja

Pamięć Masowa

M.2 (2280) x 2, domyślnie 128 GB SSD (opcja: 64 GB – 256 GB)
wspierany: AHCI mode oraz TPM

Zasilanie

12V DC zasilacz 60W (do potwierdzenia)

Audio

Głośnik 2W

UPS

Opcja

Systemy

Windows 10 IoT

Chłodzenie

pasywne

Standardowa gwarancja

36 miesięcy

Ekran

Rozdzielczość

1024×768

Wielkość (cal)

15" TFT LCD

Rodzaj dotyku

Szklany – płaski bez ramki (Bezel Free) pojemnościowy P-CAP
10-punktów dotyku (interfejs USB)

Szczelność

Norma IP65 na przedni panel

Nachylenie

Od 15° do 90°

Specyfikacja

Połączenia

LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	4 (DB9x3 na I/O, RJ-45x1), 5V/12V na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	7 (3 x USB 3.0 /2.0 + 4 x USB 2.0)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1, kontrola 2 CR

Parametry fizyczne

Wymiary (mm)	372 szer. x 320 gł. x 253 wys.
Waga (kg)	5,6
Kolor	czarny

Środowisko

Praca	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH

Specyfikacja

Stopień ochrony

IP44 na całe urządzenie wodoodporność i pyłoodporność

Opcje

Bateria UPS

Tak (wymaga bazy gen.8E)

WIFI | BT

Tak (M.2 2230)

Drugi dysk

Tak (M.2 2280)

TMP

Tak (TMP 2.0)

PoweredUSB Port

Tak (opcja) 24V x 1 + 12V x 3 (wymagana baza gen.8E)

SA-105

Czytnik kart magnetycznych montowany do terminala (3 ścieżki)

SA-305

Czytnik kart magnetycznych z możliwością dodania modułu RFID oraz czytnika linii papilarnych

SA-715

Czytnik kodów kreskowych 1D oraz QR 2D, montowany do prawej krawędzi ekranu terminala

LM-6607

Monitor dla klienta 7" LCD, montowany do terminala

**LM-3010 / LM-3210 /
TM-3010**

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 10"

Specyfikacja

LM-2512

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 12"

LM-3014 / TM-3014

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 14"

**LM-3015 / LM-3215 /
TM-3015 / TM-3215**

Monitor dla klienta montowany do terminala (2nd display) 15"

Montaż na ścianie

VESA 100×100 (opcja)