

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-xt-3815-p-4.html>



Terminal dotykowy POS POSIFLEX XT-3815

Dostępność	Niedostępny zawsze
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	XT-3815
Producent	Posiflex

Opis produktu

Nowoczesna technologia i najwyższa jakość

Terminal XT-3815 jest najnowszym osiągnięciem firmy Posiflex, który jest wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Celeron. Nowa składana podstawa w terminalach serii XT pozwala na dopasowanie urządzenia do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, dzięki czemu jest wytrzymały oraz bardzo schludnie wykonany. Ponadto jest on odporny na działania wody i pyłków, a także posiada wydajny i energooszczędny procesor Quad Core. Nasz **terminal wodoodporny** jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich punktów gastronomicznych, niezależnie od tego czy będzie to lokal typu fast food czy elegancka restauracja.

- **Terminal dotykowy jest wodoszczelny i pyłoszczelny;**
- Innowacyjna konstrukcja z aluminium "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15" ekran dotykowy;
- **Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;**
- **RAM DDR3 nawet do 8 GB;**
- **Wbudowana w stopę terminala bateria MiniUPS (opcja)**
- [Windows POSReady 7 \(opcja\)](#)
- **Czytnik kart magnetycznych SA-105 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu**
- Szerokie możliwości rozbudowy;
- Konstrukcja "Heavy Duty" - pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 3 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 5 lat.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pamięć RAM: 2 GB RAM , 4 GB RAM , 8 GB RAM

Dysk SATA: 64 GB SSD , 128 GB SSD , 320 GB HDD , 32 GB SSD

Czytnik: brak czytnika , kart magnetycznych SA-105 , kart magnetycznych SA-305 i RFID RF-300 , kart magnetycznych SA-305 RFID RF-300 czytnik linii papilarnych , kart magnetycznych SA-405 i czytnik linii papilarnych , kart magnetycznych kodów 1D oraz 2D SA-705

Bateria: brak baterii (baza 7 gen.) , brak baterii (baza 8 gen.) , MiniUPS (baza 8 gen.)

Gwarancja: standard 3 lata , gwarancja 5 lat (3 + 2 lata)

Uchwyt: brak uchwytu , na ścianę

Windows: Wybierz , Windows 10 IoT 64bit (na zamówienie) , PosReady 7 64bit , PosReady 7 32bit , No OS (bez systemu Windows)

Technologia dotyku: pojemnościowa (szklany ekran)

Specyfikacja

Specyfikacja	
Procesor	Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache
Pamięć	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD 32GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD - (opcja 2'go dysku SATA)
Zasilanie	12V DC zasilacz 60W (energooszczędność)
Audio	Wbudowany głośnik 2W
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja, baza 8 generacji)
Systemy	POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS/ Linux (na żądanie)
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	36 miesięcy
Ekran	
Rozdzielczość	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	15
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków
Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	1 x 10 / 100 / 1000Mb
Port szeregowy	DB9x3, RJx1, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4
Liczba portów USB	7 (1x USB 3.0 / 6 x USB 2.0)
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex
Port CR	1, kontrola 2 CR
Port UPS	1
Parametry fizyczne	
Wymiary (mm)	372 dł. x 320 szer. x 253 wys.
Waga (kg)	5,6
Kolor	czarny
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
Dysk SSD	tak 32GB-128GB
Bateria UPS	tak (opcja)
WiFi	opcja dodatkowa
MSR	opcja dodatkowa
Drugi LCD dla klienta	opcja dodatkowa
VESA	tak
MSR	SA-105 SA-305 SA-405