

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-xt-3815-p-4.html>



Terminal dotykowy POS POSIFLEX XT-3815

| | |
|----------------|---------------------------|
| Dostępność | Niedostępny zawsze |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Kod producenta | XT-3815 |
| Producent | Posiflex |

Opis produktu

Nowoczesna technologia i najwyższa jakość

Terminal XT-3815 jest najnowszym osiągnięciem firmy Posiflex, który jest wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Celeron. Nowa składana podstawa w terminalach serii XT pozwala na dopasowanie urządzenia do warunków lokalowych oraz obsługi. Multi-konfiguracja ułożenia ekranu zapewnia wygodną i szybką pracę.

Terminal jest wyposażony w 10 punktową matrycę dotykową, z płaskim szklanym ekranem, dzięki czemu jest wytrzymały oraz bardzo schludnie wykonany. Ponadto jest on odporny na działania wody i pyłków, a także posiada wydajny i energooszczędny procesor Quad Core. Nasz **terminal wodoodporny** jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich punktów gastronomicznych, niezależnie od tego czy będzie to lokal typu fast food czy elegancka restauracja.

- **Terminal dotykowy jest wodoszczelny i pyłoszczelny;**
- Innowacyjna konstrukcja z aluminium "Fan Free" - bez wentylatora;
- Wysokiej jakości 15" ekran dotykowy;
- **Wydajny oraz energooszczędny procesor Quad Core 2GHz do 2.42GHz;**
- **RAM DDR3 nawet do 8 GB;**
- **Wbudowana w stopę terminala bateria MiniUPS (opcja)**
- [Windows POSReady 7 \(opcja\)](#)
- **Czytnik kart magnetycznych SA-105 (opcja) jest montowany do prawej krawędzi ekranu**
- Szerokie możliwości rozbudowy;
- Konstrukcja "Heavy Duty" - pozwala na pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
- 3 lata gwarancji door to door z możliwością przedłużenia do 5 lat.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pamięć RAM: 2 GB RAM , 4 GB RAM , 8 GB RAM

Dysk SATA: 64 GB SSD , 128 GB SSD , 320 GB HDD , 32 GB SSD

Czytnik: brak czytnika , kart magnetycznych SA-105 , kart magnetycznych SA-305 i RFID RF-300 , kart magnetycznych SA-305 RFID RF-300 czytnik linii papilarnych , kart magnetycznych SA-405 i czytnik linii papilarnych , kart magnetycznych kodów 1D oraz 2D SA-705

Bateria: brak baterii (baza 7 gen.) , brak baterii (baza 8 gen.) , MiniUPS (baza 8 gen.)

Gwarancja: standard 3 lata , gwarancja 5 lat (3 + 2 lata)

Uchwyt: brak uchwytu , na ścianę

Windows: Wybierz , Windows 10 IoT 64bit (na zamówienie) , PosReady 7 64bit , PosReady 7 32bit , No OS (bez systemu Windows)

Technologia dotyku: pojemnościowa (szklany ekran)

Specyfikacja

| | |
|-----------------------|---|
| Specyfikacja | |
| Procesor | Intel Bay Trail Celeron CPU, 2GHz do 2.42GHz, Quad Core, 2MB Cache |
| Pamięć | DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB |
| Pamięć Masowa | szybki dysk SSD 32GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD - (opcja 2'go dysku SATA) |
| Zasilanie | 12V DC zasilacz 60W (energooszczędność) |
| Audio | Wbudowany głośnik 2W |
| UPS | Tak, wbudowana bateria (opcja, baza 8 generacji) |
| Systemy | POSReady 7 / Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Windows 10 IoT / DOS/ Linux (na żądanie) |
| Chłodzenie | pasywne |
| Standardowa gwarancja | 36 miesięcy |
| Ekran | |
| Rozdzielczość | 15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768 |
| Wielkość (cal) | 15 |
| Rodzaj dotyku | P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku |
| Kontrola jasności | Za pomocą przycisków |
| Nachylenie | Od 15° do 90° |
| Połączenia | |
| LAN | 1 x 10 / 100 / 1000Mb |
| Port szeregowy | DB9x3, RJx1, (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4 |
| Liczba portów USB | 7 (1x USB 3.0 / 6 x USB 2.0) |
| VGA | D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex |
| Port CR | 1, kontrola 2 CR |
| Port UPS | 1 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary (mm) | 372 dł. x 320 szer. x 253 wys. |
| Waga (kg) | 5,6 |
| Kolor | czarny |
| Środowisko | |
| Praca | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (SATA HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (SSD) |
| Przechowywanie | (-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| Opcje | |
| Dysk SSD | tak 32GB-128GB |
| Bateria UPS | tak (opcja) |
| WiFi | opcja dodatkowa |
| MSR | opcja dodatkowa |
| Drugi LCD dla klienta | opcja dodatkowa |
| VESA | tak |
| MSR | SA-105 SA-305 SA-405 |