

Link do produktu: <https://sklep.wosnet.pl/terminal-dotykowy-pos-posiflex-xt-5315-p-19.html>

Terminal dotykowy POS POSIFLEX XT-5315

Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	XT-5315
Producent	Posiflex

Opis produktu

Terminal XT-5315 to bardzo wydajny terminal sprzedażowy, który może działać również jako lokalny serwer dla aplikacji sprzedażowej (stanowisko back office).

Terminal jest zalecany do sieci sklepów oraz restauracji. Konstrukcja terminala pozwala na odpowiednie dopasowanie pozycji terminala do warunków lokalowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Procesor:: Intel® Core™ i3-4330TE (4M Cache, 2.40 GHz), Intel® Pentium® G3320TE (3M Cache, 2.30 GHz), Intel® Celeron® G1820 (2M Cache, 2.70 GHz)

Pamięć RAM:: 4 GB RAM, 8 GB RAM, 16 GB RAM, 2 GB RAM

Dysk SATA:: 64 GB SSD, 128 GB SSD, 500GB HDD

Bateria:: brak baterii (baza 8 gen.), brak baterii (baza 7 gen.), MiniUPS (baza 8 gen.)

Czytnik:: brak czytnika, kart magnetycznych SA-105

Gwarancja:: standard 2 lata, gwarancja 4 lata (2 + 2 lata)

Uchwyt:: brak uchwytu, na ścianę

Windows:: Wybierz, Windows 10 IoT 64bit (na zamówienie), PosReady 7 64bit, No OS (bez systemu Windows)

Technologia dotyku:: pojemnościowa (szklany ekran)

Specyfikacja

Specyfikacja	
Procesor	Intel® Celeron® Processor G1820 (2M Cache, 2.70 GHz) Intel® Pentium® Processor G3320TE (3M Cache, 2.30 GHz) Intel® Core™ i3-4330TE (4M Cache, 2.40 GHz)
Pamięć	4 GB domyślnie max. 16GB 2 sloty DDR3 1366/1600 SO-DIMM
Pamięć Masowa	szybki dysk SSD 16GB lub 32GB lub 64GB lub 2,5" 320 GB SATA HDD
Zasilanie	12V DC zasilacz, 120W
Audio	Wbudowany głośnik 2W, line out (jack)
UPS	Tak, wbudowana bateria (opcja, wymaga bazy gen.8)
Systemy	Windows POSReady 7, Windows 7, Windows 8.1 Industry
Chłodzenie	pasywne
Standardowa gwarancja	2 lata
Ekran	
Rozdzielczość	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	15
Rodzaj dotyku	P-CAP bez ramki, szklany panel, technologia pojemnościowa multi touch 10 pt interfejs USB(bez ramki, bezel free)
Kontrola jasności	Za pomocą przycisków

Nachylenie	Od 15° do 90°
Połączenia	
LAN	10 / 100 / 1000Mb x 2 porty
Port szeregowy	6, 4 porty na I/O DB9x2 + RJx2 (możliwa zamiana na DB9), (5V/12V) na COM1 / COM2 / COM3 / COM4, + 2 porty na oknie serwisowym (opcja)
Liczba portów USB	6
Powered USB	24V x 1 + 12V x 3 (opcja wymaga bazy 8 gen.)
Zasilanie USB	1 X 24V 80W (opcja) + 12V x 3 via baza 8E gen.
VGA	VGA x1 (D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie dla monitora LCD Posiflex) mini-DP x 1 (opcja w oknie serwisowym),
Port CR	tak
Port UPS	Tak, dla wbudowanej baterii mini UPS (opcja, wymaga bazy gen.8)
Parametry fizyczne	
Wymiary (mm)	372 wys. x 320 szer. x 255 gł.
Waga (kg)	5,9
Kolor	czarny
Środowisko	
Praca	0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH (wyposażony w HDD) 0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (wyposażony w SDD)
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
Opcje	
Dysk SSD	tak 16GB-128GB
Drugi HDD	2.5 SATA HDD (opcja)
Bateria UPS	tak wymaga bazy 8 gen. 2300mAh/12V
WiFi	Internet bezprzewodowy WF-300 (wymaga SA-405) 802.11 b / g / n, USB interface
MSR	SA-105 3 ścieżki MSR
RFID/fingerprint	SA-305
Drugi LCD dla klienta	10" LM-3010 14" LM-3014 15" LM-3015
VESA	tak